

ミスミ

中継タイプ

自由長



金メッキ 信号用 センサ

2〜 日日出荷

RoHS

ココが特長

耐油・耐水性に優れたケーブルを標準でご用意

- 機器間接続用として幅広く利用されているR04コネクタを取付けたケーブルです。
- 追加加工・カスタムサービスをご利用頂きますと、結線変更・マークチューブ印字・シース剥き長さの指定が可能になります。▶958ページ

結線・緑色ページ ▶1092

部材ページ ▶907



ご注意

・シールドはコネクタ根元で切り落とし(未接続)となります。コネクタが未対応の為、特注での接続も出来ません。標準品でもアース線取り付けの追加加工サービスは行っておりません。

指定長(m)	~0.9	1~4	4.1~50
公差	+20mm	+50mm	+指定長の3%

※指定長の公差は上記の通りになります。



Order注文例

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	ケーブルタイプ	芯数	指定長(m)
R04J	JP	A	2	0.2

無料追加加工・カスタムNo.は型番末尾にお付けください

1本単位

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	外形イメージ図(単位:mm)	ケーブルタイプ	芯数	指定長(m)	¥通常単価						
						基本単価	ケーブル単価/m					
						Aケーブル	Dケーブル	Eケーブル	Fケーブル			
R04J 多治見無線電機	JP (オス中継)	<p>オス中継(ピン) 切り落とし</p>	A SCIC 0.18mm ² 100V未満 1重シールド 灰色	2	0.2	1,250	146	155	292	407		
				3		1,315	180	301	540			
				5		1,384	275					
				6		1,488	309	316	582	699		
				8		1,532	371	415	1,317	1,546		
				12		2,720	549	595	974	1,652		
	JS (メス中継)	<p>メス中継(ソケット) 切り落とし</p>	D NAVCSB (信号向き) 0.2mm ² 150V UL・耐油・柔軟 シールド付 紺色 ※5芯は対応不可	2		1,302	146	155	292	407		
				3		1,382	180	301	540			
				5		1,416	275					
				6		1,582	309	316	582	699		
				8		1,601	371	415	1,317	1,546		
				12		2,482	549	595	974	1,652		
R04J 多治見無線電機	JPT (オス中継・バラ線) ビッパ入りマークチューブ付	<p>オス中継(ピン) マークチューブのみ</p>	UL・耐油・柔軟 シールド付 紺色 ※5芯は対応不可	2	0.2	1,354	146	155	292	407		
				3		1,422	180	301	540			
				5		1,499	275					
				6		1,606	309	316	582	699		
				8		1,657	371	415	1,317	1,546		
				12		2,859	549	595	974	1,652		
	R04J 多治見無線電機	JST (メス中継・バラ線) ビッパ入りマークチューブ付	<p>メス中継(ソケット) マークチューブのみ</p>	E NA3FVR (信号向き) 0.2mm ² 300V UL・耐屈曲・耐油・柔軟 シールドなし 黒色 ※5芯は対応不可		2	0.1m 毎に 指定可	1,406	146	155	292	407
						3		1,489	180	301	540	
						5		1,531	275			
						6		1,700	309	316	582	699
						8		1,726	371	415	1,317	1,546
						12		2,621	549	595	974	1,652
コネクタ ▶908ページ	JPY (オス中継・Y端子) ビッパ入りマークチューブ付	<p>オス中継(ピン) Y端子</p>	F NA3FVRSB (信号向き) 0.2mm ² 300V UL・耐屈曲・耐油・柔軟 シールド付 紺色 ※3、5芯は対応不可	2	0.2	1,482		146	155	292	407	
				3		1,586		180	301	540		
				5		1,736		275				
				6		1,879		309	316	582	699	
				8		2,003		371	415	1,317	1,546	
				12		3,353		549	595	974	1,652	
	コネクタ ▶908ページ	JSY (メス中継・Y端子) ビッパ入りマークチューブ付	<p>メス中継(ソケット) Y端子</p>	UL・耐屈曲・耐油・柔軟 シールド付 紺色 ※3、5芯は対応不可		2	0.2	1,534	146	155	292	407
						3		1,653	180	301	540	
						5		1,768	275			
						6		1,973	309	316	582	699
						8		2,072	371	415	1,317	1,546
						12		3,115	549	595	974	1,652

価格表に記載の「基本単価」と「ケーブル単価×必要メートル数」を足した料金が通常単価になります。

※有料追加加工がある場合は、通常単価に追加加工料金を足した料金になります。

基本単価 + ケーブル料金(ケーブル単価×必要m数) = 通常単価