

ミスミ

モールド・パネルマウントタイプ



ハンタ 盤間接続

HWMDH/HMDH
在庫品

RoHS

ココが特長

ミニDINモールドケーブルです

●パソコンやFA機器・計測機器に幅広く使用されているミニDINコネクタを利用したケーブルです。一体成形(モールド)型、パネルへの実装が可能なフランジ付きと2つのタイプをご用意しました。

⚠
ご注意

・外觀および仕様は予告なく変更することがあります。
・シールドはフード内に接続して処理しています。

結線・線色ページ

▶1085

部材ページ

▶920

指定長(m)	~0.9	1~4	4.1~50
公差	+20mm	+50mm	+指定長の3%

※指定長の公差は上記の通りになります。

価格表に記載の「基本単価」と「ケーブル単価×必要メートル数」を足した料金が通常単価になります。
※有料追加加工がある場合は、通常単価に追加料金を足した料金になります。

基本単価 + ケーブル料金(ケーブル単価×必要m数) = 通常単価



Order
注文例


コネクタタイプ	形状仕様タイプ	ケーブルタイプ	芯数	指定長(m)
HWMDH	P	B	6	2

1本単位

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	外形イメージ図	ケーブルタイプ	芯数	全長(m)	¥通常単価	
						基本単価	ケーブル単価/m
HWMDH (モールド型ミニDINコネクタ クリーム色) ミスミオリジナル	P (オス)		B AWG28 シングルシールド 300V、UL、クリーム	6	2 3 4 7	1,974	140
				8	10 15	1,985	203
	PS (オス・メス)			2	2 3 4	3,987	203
				8			
HMDH パネルマウント (モールド型ミニDINコネクタ クリーム色) ミスミオリジナル	S (メス)		C AWG26 シングルシールド 300V、UL、クリーム	6	0.5 1 2	470	360
				SP (メス・オス)		0.5	1 2 5
	1						
	2						

パネル取付面寸法

(単位: mm)



コネクタ付ケーブル

コネクタ付ケーブル選定方法
角型コネクタ付ケーブル
同軸コネクタ付ケーブル
丸型コネクタ付ケーブル
ナイロンコネクタ付ケーブル
カスタムサービス

コネクタ付ケーブル資料