

ミスミ

MASWG-CP6 耐震(低速可動) UL/CE/CCC対応



電気用品安全法を取得しておりません。

UL AWM VW-1 CE対応 CCC 600V 300V/500V 欧州規格 より線 耐油

在庫品 ストック T

1~99m(5本まで) 巻末-9 当日出荷 ¥1,000/本

2 日日出荷 ストック A

100m 巻末-9 翌日出荷 ¥500/本

※詳細は、下記価格表内の通常出荷日をご覧ください
※ストーク対象商品は下記価格表内の「T」もしくは「A」が対象となります。

ココが特長

<MASTER-CABLE> ~SWING-MASTER~

600V グローバル規格耐震(低速可動) ケーブル

- ミスミオリジナルMASTER-CABLEのひとつ、「SWING-MASTER」 Class-Cです。
- 米国・欧州・中国の規格に対応しているため設計・仕様の統一に役立ちます。



ご注意

- ・欧州規格の定格電圧の表示方法についてはP1677をご確認下さい。
- ・CCC規格についてはP1680をご参照下さい。
- ・SWING-MASTER Class-Cは耐震(低速可動)用のケーブルです。ケーブルペラなどには使用出来ません。
- ・この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセスト・ワイヤ」に対応しております。
- ※単価は全てm当りの単価です。
- 単価計算方法
[式：型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]
- ※採用メーカー変更により、色味や柔らかさが若干変わる場合があります。

RoHS

サンプル提供

P.1692



1本単位

| 型番 | AWG サイズ | 芯数 | 販売単位 全長 ^{※3} もしくは 指定長 | ¥スライド単価 | | | 通常出荷日 | ¥通常単価 100m(巻) ×1~2本 | 通常出荷日 | ¥指定長単価 | | | | 通常出荷日 |
|-----------|---------|-----|---|--|--|--|---------|---------------------------|---------|--|--|--|--|-------|
| | | | | 1000m (100m×10 ^{※2}) | 500m (100m×5 ^{※2}) | 100m(巻) ×3本~ | | | | 99~50m | 49~20m | 19~10m | 9~1m | |
| | | | | ストーク ^{※1} メートル 単価 ^{※2} | ストーク ^{※1} メートル 単価 ^{※2} | ストーク ^{※1} メートル 単価 ^{※2} | | | | ストーク ^{※1} メートル 単価 ^{※2} | ストーク ^{※1} メートル 単価 ^{※2} | ストーク ^{※1} メートル 単価 ^{※2} | ストーク ^{※1} メートル 単価 ^{※2} | |
| MASWG-CP6 | 21 | 2 | 1 100 (指定1m 単位) ・ 500 ・ 1000 | 82 | 83 | 84 | 都度見積 | 85 | 在庫品 | 93 | 106 | 114 | 118 | 在庫品 |
| | | 3 | | 100 | 101 | 102 | | 103 T 1日目 | 114 T/A | 129 T/A | 140 T/A | 145 T/A | 2日目 | |
| | | 4 | | 121 | 122 | 123 | | 124 T 1日目 | 136 T/A | 155 T/A | 167 T/A | 173 T/A | 2日目 | |
| | 19 | 2 | | 112 | 113 | 114 | | 115 T 1日目 | 121 T/A | 128 T/A | 153 T/A | 160 T/A | 2日目 | |
| | | 3 | | 144 | 145 | 146 | | 147 T 1日目 | 156 T/A | 164 T/A | 197 T/A | 205 T/A | 2日目 | |
| | | 4 | | 193 | 194 | 195 | | 196 在庫品 | 207 | 218 | 261 | 272 | 在庫品 | |
| | 18 | 2 | | 126 | 127 | 128 | | 129 在庫品 | 137 | 144 | 173 | 180 | 在庫品 | |
| | | 3 | | 163 | 164 | 165 | | 166 T 1日目 | 175 T/A | 184 T/A | 221 T/A | 230 T/A | 2日目 | |
| | | 4 | | 217 | 218 | 219 | | 220 T 1日目 | 233 T/A | 245 T/A | 294 T/A | 306 T/A | 2日目 | |
| | 16 | 2 | | 154 | 155 | 156 | | 157 T 1日目 | 165 T/A | 174 T/A | 209 T/A | 218 T/A | 2日目 | |
| | | 3 | | 193 | 194 | 195 | | 196 T 1日目 | 207 T/A | 218 T/A | 261 T/A | 272 T/A | 2日目 | |
| | | 4 | | 252 | 253 | 254 | | 255 T 1日目 | 269 T/A | 283 T/A | 339 T/A | 354 T/A | 2日目 | |
| 14 | 2 | 213 | 214 | 215 | 216 在庫品 | 228 | 240 | 288 | 300 | 在庫品 | | | | |
| | 3 | 263 | 264 | 265 | 266 T 1日目 | 281 T/A | 296 T/A | 355 T/A | 370 T/A | 2日目 | | | | |
| | 4 | 354 | 355 | 356 | 357 在庫品 | 377 | 396 | 476 | 496 | 在庫品 | | | | |




ご注意

ご注文の際は必ず下記の注意事項をお読みください。
 ※弊社の型番自体にm数が含まれております。必ず数量にはm数ではなく、必要な本数をご指定ください。
 ※1 ストークの対象品は価格の右欄の T または A で表記しております。
 ※2 上記の単価は全てm当りの単価です。
 単価計算方法[式：型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]
 ※3 1000m及び500mでのご発注の場合、100m巻での納入とさせていただきます(1条ものでのご注文は承ることができません)。



Order
注文例



※「(」: 半角括弧、「I」: イチ、「I」: アイ、「O」: セロ、「O」: オーなどの記号が含まれる場合はご注文前に十分ご確認をお願いします。

電線・ケーブル

電力ケーブル

制御・計装
ケーブル

電気・電子・
通信機器用
絶縁電線

機械用ロボット
ケーブル

省配線・
ネットワーク
ケーブル

フラット
ケーブル

カールコード

情報通信
ケーブル

防災用警報用
ケーブル

エコ電線
ケーブル

同軸ケーブル

電線・ケーブル
(オプション・
その他)

カタログの見方
とカタログ内用
語解説

電線規格に
関するガイド

UL規格ケーブルに
ついて(ULリスト
ケーブルのご案内)

電線取り扱いと
選定について

電線の基本

電線の基本/
電線の梱包形態
について

電線構造に
関するガイド

電線特性に
ついて

材質特性

サンプル提供
サービス