

ミスミ

SSCL3R ULリステッド(CL3)対応



UL LISTED VW-1 300V より線 細線化 耐屈曲 耐油

ココが特長

300V ULCL3規格 可動信号ケーブル
●耐油・柔軟シースを使用しています。

⚠️ ご注意

・この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセス・ワイヤ」に対応しております。
※ケーブル在庫品は、指定サイズでのカットを行う為、キャンセル・返品はできませんのでご注意ください。
※単価は全てm当りの単価です。
単価計算方法
[式：型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]
※採用メーカー変更により、色味や柔らかさが若干変わる場合があります。

電気用品安全法を取得しておりません。

在庫品

在庫 T

1~99m(5本まで)

巻末-9

2 日日出荷

当日出荷 ¥1,000/本

100m

在庫 A

1 日日出荷

巻末-9

※詳細は、下記価格表内の通常出荷日をご覧ください

※2日目出荷 ¥500/本
※ストック対象商品は下記価格表内の「T」もしくは「A」が対象となります。

RoHS

サンプル提供

P.1692

¥

1本単位

型番	AWGサイズ	芯数	全長 ^{※2} もしくは指定長	¥スライド単価			通常出荷日	通常出荷日	¥指定長単価				通常出荷日						
				1000m(100m×10 ^{※3})	500m(100m×5 ^{※3})	100m(巻)×3本~			99~50m	49~20m	19~10m	9~1m							
				メートル単価 ^{※2}	メートル単価 ^{※2}	メートル単価 ^{※2}			メートル単価 ^{※2}	メートル単価 ^{※2}	メートル単価 ^{※2}	メートル単価 ^{※2}		メートル単価 ^{※2}					
SSCL3R	24	1	100 (指定1m単位)	74	79	85	都度見積	89	在庫品	115	152	168	196	在庫品					
				102	109	118		123	在庫品	162	208	227	259	在庫品					
				112	119	129		135	在庫品	174	228	249	283	在庫品					
				200	212	230		241	在庫品	312	396	424	470	在庫品					
				265	281	305		319	在庫品	410	520	554	611	在庫品					
				333	353	383		401	T	1日目	516	T/A	648	T/A	689	T/A	756	T/A	2日目
				414	440	477		500	在庫品	648	817	874	969	在庫品					
				441	468	507		532	在庫品	681	869	930	1,031	在庫品					
				540	574	622		652	在庫品	837	1,075	1,150	1,275	在庫品					
				105	111	121		126	在庫品	170	212	231	263	在庫品					
SSCL3R	22	500	1000	125	132	143	都度見積	150	在庫品	199	251	274	312	在庫品					
				150	159	172		180	在庫品	238	281	306	349	在庫品					
				222	236	256		268	在庫品	354	406	443	505	在庫品					
				332	352	382		400	在庫品	521	612	689	842	在庫品					
				401	426	462		484	在庫品	639	773	828	1,012	在庫品					
				534	567	614		644	在庫品	853	980	980	980	在庫品					
				699	742	805		844	在庫品	1,112	1,396	1,396	1,745	在庫品					
				116	124	134		140	在庫品	182	238	264	306	在庫品					
				145	154	167		175	在庫品	229	300	338	400	在庫品					
				306	325	352		369	在庫品	478	621	677	771	在庫品					
SSCL3R	20	8	1000	388	412	447	都度見積	468	在庫品	608	786	857	976	在庫品					
				487	517	561		588	在庫品	760	987	1,077	1,226	在庫品					

⚠️ ご注意

ご注文の際は必ず下記の注意事項をお読みください。
※弊社の型番自体にm数が含まれております。必ず数量にはm数ではなく、必要な本数をご指定ください。
※1 ストックの対象品は価格の右欄の T または A で表記しております。
※2 上記の単価は全てm当りの単価です。
単価計算方法[式：型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]
※3 1000m及び500mでのご発注の場合、100m巻での納入とさせていただきます(1条もでのご注文は承ることができません)。



Order 注文例

型番 - AWGサイズ - 芯数 - 長さ
SSCL3R - 24 - 2 - 10

※「(」: 半角括弧、「|」: イチ、「|」: アイ、「|」: ゼロ、「|」: オー」などの記号が含まれる場合はご注文前十分ご確認ください。

電線・ケーブル

電力ケーブル
制御・計装ケーブル
電気・電子・通信機器用絶縁電線
機械用ロボットケーブル

省配線・ネットワークケーブル
フラットケーブル

ケーブルコード

情報通信ケーブル

防災用警報用ケーブル

エコ電線ケーブル

同軸ケーブル

電線・ケーブル(オプション・その他)
カタログの見方とカタログ内用語解説

電線規格に関するガイド

UL規格ケーブルについて/ULリステッドケーブルのご案内

電線取り扱いと選定について

電線の基本

電線の基本/電線の梱包形態について

電線構造に関するガイド

電線特性について

材質特性

サンプル提供サービス