

直通型插头

RoHS

2D CAD
可从网页下载

特长

符合MIL标准的经济型EMS连接器

- 如果是符合MIL标准的其他品牌连接器，则能与该系列产品相互组合。
- 直通型产品，可与面板安装型或中继型组合。
- 不支持键位变更。

基本规格

请参阅 757~762页



注意

- 直通插头的插针与插孔不能相互组合。

MIL

焊接

镀银

Delivery
交货期

发货日期

1~10个	第3天
11个~	另定

Discount
折扣

折扣表

1~19个	标准单价
20~49个	10% off
50个~	15% off

Order
订货范例

类型	外壳规格	排列编号	端头形状
EMS3106A	20	29	P
↓			
型号			
EMS3106A-20-29-P			

规格表

1个起接受订购!

类型	外壳规格	排列编号 759页	端头形状	芯数	ϕA 以下 (mm)	$\phi B^{+0.00}_{-0.38}$ (mm)	$\phi C^{+0.38}_{-0.00}$ (mm)	$D^{+0.12}_{-0.12}$ (mm)	E以下 (mm)	M螺纹	N螺纹-2A								
EMS3106A 直通型	14S	2	P 插针	4	29.36	17.15	13.37	13.49	42.87	7/8-20UNEF	3/4-20UNEF								
				6															
		6		1								7	31.75	20.45	16.54	13.49	42.87	1-20UNEF	7/8-20UNEF
												2							
		10		1								10	34.13	23.62	19.72	18.26	52.37	1-1/8-18UNEF	1-20UNEF
												4							
	10	19	10	34.13	23.62	19.72	18.26	52.37	1-1/8-18UNEF	1-20UNEF									
			4																
	20	16	S 插孔	3	37.31	26.67	23.68	18.26	55.57	1-1/4-18UNEF	1-3/16-18UNEF								
				4															
				7															
				9															
				9															
				14															
	17	14	17	40.48	29.85	26.07	18.26	55.57	1-3/8-18UNEF	1-3/16-18UNEF									
			19																
	8	23	8	40.48	29.85	26.07	18.26	55.57	1-3/8-18UNEF	1-3/16-18UNEF									
			8																
	24	10	8	43.66	33.02	29.247	18.26	58.72	1-1/2-18UNEF	1-7/16-18UNEF									
			7																
			9																
			24																
	28	11	22	50.01	38.61	34.80	18.26	58.72	1-3/4-UNS	1-7/16-18UNEF									
			26																
20																			
16																			
21																			
37																			

尺寸图

(单位: mm)

