

直通型插头

RoHS

MWS-TSK-16-5-P



MWS-TSC-16-5-P



MWS-TSP-16-5-S

2D CAD
可从网页下载

注意

特长

- 直通型产品，可与中继型或面板安装型组合。
- 防水等级，从IP55~IP66不等。
- 外壳材质为锌合金，坚固耐用。
- 通过螺纹方式与插座连接。
- 按出线方式可分电缆护套、塑料管和金属螺母3种。

- 直通插头的插针与插孔不能组合。
- 芯数排列请参考: [▶827页](#)。
- 尺寸图中 ϕd 为参考值，非保证值。选择电缆时，以实际产品尺寸为准确。

IP55

IP65

IP66

焊接

镀金

Delivery
交货期

发货日期

1~10个	次日(当日)
11个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~19个	标准单价
20~49个	10% off
50个~	15% off

制造商: WEIPU

Order
订货范例

类型	外壳规格	芯数	端头形状
MWS-TSC	16	2	P
↓			
型号			
MWS-TSC-16-2-P			

规格表

1个起接受订购!

类型	外壳规格	芯数 ▶827页	端头形状	
MWS-TSC 组合对象 MWS-ZJC(▶830页) 或 MWS-ZPS(▶831页)	16	2	P (插针) S (插孔)	
		3		
		4		
		5		
		7		
		9		
	MWS-TSK 组合对象 MWS-ZJK(▶830页) 或 MWS-ZPS(▶831页)	20		2
				3
				4
				5
				7
				9
MWS-TSP 组合对象 MWS-ZJP(▶830页) 或 MWS-ZPS(▶831页)	24	10		
		12		
		12		
		19		
		12		
		16		
MWS-TSP 组合对象 MWS-ZJP(▶830页) 或 MWS-ZPS(▶831页)	28	17		
		20		
		24		
		24		
		26		
		26		

尺寸图

(单位: mm)

插头型号	图形	外壳尺寸	φD	L	φd	
直通型电缆护套插头 MWS-TSC (IP65)		16	21	72.3	7-8	
		20	25.6	86.9	8-10.5	
		24	30	92.5	8-10.5	
		28	33.8	100.6	11.5-13.6	
		16	21	52.6	5-6.5	
		20	25.6	61.3	8-10.5	
直通型金属螺母插头 MWS-TSK (IP66)		24	30	67.3	8-10.5	
		28	33.8	67.4	10.5-12.5	
		16	21	63	5-6.5	
		20	25.6	75	8-10.5	
		24	30	60	8-10.5	
		28	33.8	63	10.5-12.5	
直通型塑料管插头 MWS-TSP (IP55)		16	21	63	5-6.5	
		20	25.6	75	8-10.5	
		24	30	60	8-10.5	
		28	33.8	63	10.5-12.5	
		接头规格*2	PG7	PG11	PG11	PG16
		管规	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"

防水等级表

型号	名称	防水等级
MWS-TSC	直通型电缆护套插头	IP65
MWS-TSK	直通型金属螺母插头	IP66
MWS-TSP	直通型塑料管插头	IP55